


- **Nouveau déshumidificateur: non seulement il enlève l'humidité mais il a également une fonction sèche linge et un filtre à poussière pour améliorer la qualité de l'air**
- **Conseillé pour des pièces jusqu'à 90 m³**
- **Quantité d'humidité absorbée jusqu'à 25 litres par 24 heures**
- **Hygrostat** pour programmer le taux d'humidité
- **Fonction sèche linge**
- **Filtration de l'air:** que ce soit en déshumidification ou en ventilation, le DDSX 220 filtre l'air grâce au système de double filtration qui empêche la propagation de la poussière et des bactéries.
- **Filtre à poussière et Bio-Silver Technology Air-Flow**
- **Thermostat antigel électronique:** possibilité de déshumidifier en cas de basses températures (jusqu'à 2°C)
- **Double système d'évacuation:** dans le réservoir ou par l'intermédiaire d'un tuyau
- **Tank control system:** un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il est mal positionné et quand il n'est pas à sa place
- **Poignée intégrée**
- **3 vitesses de ventilation + AUTOFAN**
- **Gaz réfrigérant écologique R290**
- **Niveau sonore: 44 dB(A)**
- **Persienne**

TASCIUGO
ARIADRY
MULTI



TRAITEMENT D'AIR



DOUBLE FILTRATION

La qualité de l'air est améliorée par le système de double filtration: un filtre anti-poussière et un filtre-allergique amovible



475 FOIS PLUS ÉCOLOGIQUE**

Le DDSX 225 utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290 qui est 475 fois plus écologique que des autres gaz**.



FONCTION SÈCHE LINGE

Une fonction spécifique qui permet de réduire efficacement le temps de séchage du linge.



SYSTÈME DE DRAIN

Pour éliminer l'humidité sans avoir à vider le réservoir.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|----------------------------|----------------|-------------|
| Dimensions (lpxh) | mm | 383x255x600 |
| Poids | Kg | 13,2 |
| Capacité du réservoir | L | 5 |
| Humidité absorbée | l/24h | 20 |
| Pour des pièces jusqu'à | m ³ | 90 |
| Puissance absorbée maximum | W | 446 |
| Température d'utilisation | °C | 2-30 |
| Alimentation | V~Hz | 230~50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 44 |

*30°C/80% h.r.

**475 fois en comparaison avec l'impact de Global Warming du R410 - F-Gas Reg. 517/2014.

DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399481114

CODE SAP: 0148525201

UE: 1

P/PALETTE: 24

| DONNÉES LOGISTIQUES | |
|------------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE | |
| EAN | 8004399481114 |
| SAP | 0148525201 |
| UVC | |
| Dimensions (lpxh) (mm) | 415x290x645 |
| Poids brut (Kg) | 14,400 |
| Poids net (Kg) | 13,200 |
| PCB | |
| Dimensions (lpxh) (mm) | 415x290x645 |
| Poids brut (Kg) | 14,400 |
| EAN | - |
| QUANTITÉ | |
| Par PCB | 1 |
| Par palette | 24 |

TASCIUGO
 ARIADRY
 MULTI



TRAITEMENT D'AIR