

## PAC AN112 SILENT

CLIMATISEUR AIR/AIR

- Puissance de refroidissement 35°C/80% h.r.: 11.000 Btu/h
- Puissance de refroidissement 35°C/40% h.r. (EN14511): 9.889 Btu/h
- Gaz réfrigérant naturel: le propane R290
- **Idéal pour des pièces jusqu'à 100 m<sup>3</sup> \***
- **Déshumidification automatique pendant le refroidissement: jusqu'à 26 litres en 24 heures**
- Fonction déshumidification: 41 litres en 24 heures
- Fonction ventilation
- 3 vitesses de ventilation
- Minuterie (24h) et thermostat digital
- Exclusif: Condensate Recycling System
- **TECHNOLOGIE REAL FEEL:** une technologie novatrice de De'Longhi qui permet d'atteindre et de maintenir automatiquement un confort optimal
- Nouveau panneau de commande LED pour suivre le niveau de confort grâce au système Comfort Light Indicator (CLI)
- Télécommande infrarouge avec écran LCD pour programmer toutes les fonctions (ventiler, déshumidifier et refroidir)
- Facile à déplacer grâce aux poignées et les roulettes
- Tuyau d'évacuation: longueur 1200 mm, diamètre 130 mm



CLIMATISATION



### CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Pinguino PAC AN112 Silent a une classe énergétique A+ en refroidissement.

### REAL FEEL

"REAL FEEL" est la technologie novatrice de De'Longhi qui permet d'atteindre et de maintenir automatiquement un confort optimal. Ceci en diminuant automatiquement la température, en combinaison avec le contrôle de l'humidité.

### GAZ RÉFRIGÉRANT NATUREL ET ÉCOLOGIQUE

Le PAC AN112 Silent utilise un gaz naturel et non toxique: le propane R290. Cela ne contribue pas à l'effet de serre.

### NOUVEL ÉCRAN LED

Panneau de commande novateur avec écran LED pour suivre le niveau de confort grâce au système Comfort Light Indicator (CLI).

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	449x395x750
Poids	Kg	30
Voltage-Fréquence	V-Hz	220-240/50
Puissance Frigorifique MAX. 35°C/80% h.r.	Btu/h	11.000
Puissance absorbée	W	950
EER		3,1
Consommation d'énergie par heure	kWh/h	0,9
Transfert d'air (min-med-max)	m <sup>3</sup> /h	250-310-350
Humidité supprimée	l/24h	26-41
Niveau sonore (min-max)	dB(A)	47-50
Consommation en position de veille	W	< 1

- Idéal pour des pièces jusqu'à 100 m<sup>3</sup> \*
- 5 ans service à domicile GRATUIT après enregistrement!
- Nouvel écran LED avec système CLI

### DONNÉES LOGISTIQUES

CODE EAN: 8004399512078  
 CODE SAP: 0151401000  
 UE: 1  
 P/PALETTE: 8

\* dans des circonstances idéales

## DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399512078
SAP	0151401000
<b>UVC</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	36,400
Poids net (Kg)	30,000
<b>PCB</b>	
Dimensions (lpxh) (mm)	475x450x870
Poids brut (Kg)	36,400
EAN	-
<b>QUANTITÉ</b>	
Par PCB	1
Par palette	8



CLIMATISATION



Better Everyday