

**Bouilloire**

**ComfortLine**  
**NO\_FEATURE**  
**NO\_VALUE**  
**Noir**  
**TWK6A013**

**Savourez votre thé à chaque moment de la journée.**

- **Triple protection - l'appareil s'éteint automatiquement :** protection contre la surchauffe, sécurité anti-ébullition à sec et arrêt automatique lorsque la bouilloire est enlevée de son socle.
- Grande ouverture à 90° pour un nettoyage facilité.
- **N'utilisez qu'une seule main:** le couvercle s'ouvre en un seul clic
- L'indicateur "une tasse" permet un gain de temps et réduit la consommation d'énergie en ne faisant bouillir que l'eau nécessaire.
- **Capacité:** 1,7 L

**Données techniques**

Dimensions du produit emballé (mm) :	310 x 200 x 260
Dimensions of the master case (mm) :	323 x 420 x 530
Dimensions de la palette (mm) :	215 x 80 x 120
Unité d'emballage :	4
Colisage par palette :	96
Units per layer :	16
Poids net (kg) :	1,2
Poids brut (kg) :	1,7
Code EAN :	4242002880242
Puissance :	2400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :	80,0
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :	CE, Eurasian, UA, VDE



## Bouilloire

**ComfortLine**  
**NO\_FEATURE**  
**NO\_VALUE**  
**Noir**

**TWK6A013**

**Savourez votre thé à chaque moment de la journée.**

- 
- Capacité de 1.7 l
  - Puissance maximale absorbée: 2400 watts
  - Indicateur "une tasse" : pour des petites quantités (300 ml).
  - Grande fenêtre : niveau d'eau visible pour les gauchers et droitiers
  - Socle toupie 360°
  - Fond chauffant en inox et résistance cachée
  - Filtre anticalcaire amovible
  - Ouvert. couv. pression bouton
  - Verouillage du couvercle et protection contre toute surchauffe pour davantage de sécurité
  - Interrupteur lumineux marche-arrêt
  - Arrêt automatique à ébullition: l'appareil se coupe automatiquement au point d'ébullition
  - Sécurité de surchauffe
  - Lift-Switch-Off: l'appareil se coupe automatiquement quand on soulève la crêche
  - Nettoyage facilité grâce à la grande ouverture (90°)
  - Easy storage: enroulement automatique du câble