

**Serie | 6 Dampkappen**

**DIA098E50 - inox**  
**Glass Design**  
**Eilanddampkap - 90 cm**


**A+**


**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 790 m<sup>3</sup>/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	699-879/699-999
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	52
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	32,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) :	430
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	360
Maximale luchtcirculatie (m3/h) :	290
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	790
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	58
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vefilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002775432
Aansluitwaarde (W) :	172
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland



**Toebehoren**

DHZ1240 Verbindingsselement, DHZ1245 Ventilatiekanaal, DHZ1250 Verbindingsselement, DHZ1252 Verbindingsselement, DHZ1255 Ventilatiekanaal, DHZ5326 Actieve koolstoffilter, DHZ5365 Starterset voor luchtrecyclage, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6220 CleanAir module voor luchtrecyclage

## Serie | 6 Dampkappen

### DIA098E50 - inox

#### Glass Design

#### Eilanddampkap - 90 cm

**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 680 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 680 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 819-1051 x 900 x 680 mm

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 36.4 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 790 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Bedieningspaneel met Tiptoetsen en digitale indicatie
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met digitale indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Softlight
- Dimfunctie
- Design:
- Glazen scherm in helder glas

## Serie | 6 Dampkappen

DIA098E50 - inox

Glass Design

Eilanddampkap - 90 cm

