

## Serie | 8 Dampkappen

**DIB091K50 - inox**  
**Box-Design**  
**Eilanddampkap - 90 cm**



**A**

### De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 850 m<sup>3</sup>/ uur.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuur aanduiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 48 dB.

#### Technische Data

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	698-878/698-998
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	32,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m <sup>3</sup> /h) :	620
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	470
Maximale luchtcirculatie (m <sup>3</sup> /h) :	390
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	850
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	62
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Wasbaar roestvrije staal
EAN-code :	4242002812205
Aansluitwaarde (W) :	272
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland



#### Toebehoren

DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Actieve koolstoffilter, DHZ5385 Starterset voor luchtrecyclage, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6230 CleanAir module voor recirculatie

## Serie | 8 Dampkappen

### DIB091K50 - inox

#### Box-Design

#### Eilanddampkap - 90 cm

**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 46.7 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 620 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 850 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor
- Elektronische bediening via TouchControl met lightline
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 620 m<sup>3</sup>/u: 48 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Softlight
- Dimfunctie

#### Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox

## Serie | 8 Dampkappen

DIB091K50 - inox

Box-Design

Eilanddampkap - 90 cm

