

**Serie | 4 Dampkappen**

**DIB097A50 - inox**  
**Box-Design**  
**Eilanddampkap - 90 cm**




**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 730 m<sup>3</sup>/ uur.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 40 dB.
- **LED-verlichting:** voor een optimale verlichting van het kookvlak met een uiterst laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 9 standen met temperatuurandauiding schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.

**Technische Data**

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) :	684-864/684-984
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) :	60
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	29,0
Soort besturing :	Electronisch
Instelling afzuigvermogen :	3-standen
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) :	460
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	410
Maximale luchtcirculatie (m3/h) :	340
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m <sup>3</sup> /h) :	730
Aantal lampen :	4
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Wasbaar aluminium
EAN-code :	4242002768991
Aansluitwaarde (W) :	142
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	eiland



**Toebehoren**

DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Actieve koolstoffilter, DHZ5385 Starterset voor luchtrecyclage, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6230 CleanAir module voor recirculatie

## Serie | 4 Dampkappen

**DIB097A50 - inox**

**Box-Design**

**Eilanddampkap - 90 cm**

**De eilanddampkap: de perfecte oplossing voor uw keukeneiland dankzij de flexibele plafondmontage.**

### **Algemene informatie:**

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB\*

### **Werking / Vermogen:**

- Eilanddampkap: bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  
normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u  
intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

### **Comfort / Zekerheid:**

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W

### **Afmetingen:**

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744-924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812-1044 x 900 x 600 mm

*\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

## Serie | 4 Dampkappen

DIB097A50 - inox

Box-Design

Eilanddampkap - 90 cm

