

**Serie 2, Onderbouw dampkap, 60 cm,
Inox
DUL62FA51**



Optionele toebehoren

DHZ2701 Koofilter

**De onderbouwdampkap: wordt onder de
bovenkast of op de wand geïnstalleerd om
ruimte te besparen.**

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	145 cm
Hoogte:	150 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	6.0 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	250 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	80 m ³ /h
Maximum Air flow:	250 m ³ /h
Aantal lampen:	1
Geluidsniveau:	68 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	100 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Synthetisch niet wasbaar
EAN-code:	4242005133895
Aansluitvermogen:	119 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Onderbouw



4 242005 133895

Serie 2, Onderbouw dampkap, 60 cm, Inox DUL62FA51

**De onderbouwdampkap: wordt onder de
bovenkast of op de wand geïnstalleerd om
ruimte te besparen.**

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 69.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB*

Werking / Vermogen:

- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 250 m³/u
 - 3 vermogensstanden
- Bediening via schuifregelaar
- 1 motor
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Normale werking: 54 dB (A) of 68 dB(A) re 1 pW
- Papieren filter
- Verstelbaar doorzichtig glazen damp scherm
- Verlichting van het werkblad : 1 x LED 4W E14
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehooren)
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 119 W
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

