

Serie | 2 Dampkappen

DWQ94BC50 - inox
Pyramide-Design
Decoratieve dampkap - 90 cm



Dampkap in Slim Piramide-design: sterke prestaties met een design dat perfect bij uw keuken past.

- **Druktoetsen:** eenvoudige mechanische bediening voor het instellen van het juiste vermogen
- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 350 m³/ uur.
- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) :	582-912/582-1022
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) :	94
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,0
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /u) :	350
Maximale luchtcirculatie (m ³ /u) :	190
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005051229
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel


Optionele toebehoren

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DSZ5201 CleanAir actieve koolstoffilter, DSZ6200 CleanAir module voor luchtrecyclage, DWZ0DX0A0 Actieve koolstoffilter, DWZ0DX0U0 Starterset voor luchtrecyclage, DWZ0XX0I0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DZZ0XX0P0 CleanAir regenerereerbaar koolstoffilter

Serie | 2 Dampkappen

DWQ94BC50 - inox

Pyramide-Design

Decoratieve dampkap - 90 cm

Dampkap in Slim Piramide-design: sterke prestaties met een design dat perfect bij uw keuken past.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 350 m³/u
intensiefstand: NO_FEATURE m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 350 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir module (HxBxD):
744 x 900 x 500 mm - montage met externe schouw 874-1204 x 900 x 500 mm - montage met telescopische schouw

-

-

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 2 Dampkappen

DWQ94BC50 - inox

Pyramide-Design

Decoratieve dampkap - 90 cm

