


**iQ700**  
**EX875LX34E**  
**NO\_VALUE**  
**Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap**

A



### Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

- ✓ flexInduction past de kookzones aan op de pannen tot 24 cm doorsnede - voor meer flexibiliteit.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ iQdrive: powerful and quiet extraction of steam.
- ✓ De climateControl Sensor detecteert de stoom en geur en past automatisch het vermogen aan.

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Integreerbare vinoThek  
 Energietype : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490  
 Breedte (cm) : 812  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 28,0  
 Brutogewicht (kg) : 33,0  
 Indicator restwarmte : Apart  
 Plaats bedieningspaneel : Vooraan  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : aluminium, zwart  
 Kleur van de omlijsting : aluminium  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 Gesalde branders : Neen  
 Verwarmingselem. met booster : alle  
 Vermogen 2e kookzone (W) : 3.3  
 Vermogen 2e verwarmingselement (kW in boost) : 3.7  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer (m3/u) : 557  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) : 600  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking (m3/u) : 480  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 630  
 Geluidsniveau (dB) : 70  
 Geurfilter : Neen  
 Bedieningsmodus : Omschakelbaar  
 Vertraging uitschakeling : 6  
 Type vetfilter : Cassettefilter  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3\*16; 32; 2\*16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50  
 Kleur : zwart  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 Inbouwafmetingen : 198 x 780-780 x 490-490  
 Afmetingen van het toestel (mm) : 198 x 812 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 28,0  
 Brutogewicht (kg) : 33,0



# iQ700

## EX875LX34E

### NO\_VALUE

## Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

#### Uitrusting

- Vitrokeramische kookplaat - inductie - 80 cm
- 4 inductiekookzones
- 2 flexInduction zones
- Kookzones:
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 240 mm, 200 mm
  - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstand 3.7 kW) inductie of 2 x Ø 200 mm, 240 mm

#### Comfort / Zekerheid:

- PerfectCook sensor ready (sensor in optie).
- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost
- Timer voor iedere kookzone  
Kookwekker  
Count-up timer
- powerMove Plus
- reStart functie
- quickStart functie
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Kookpotherkennenning  
Energiebeheer-functie  
Veiligheidsuitschakeling  
Kinderbeveiliging  
wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

#### Design:

- Dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- Facet-design

#### Dampkap

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
- Ventilator-efficiëntieklasse: A
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau bij normale werking: 36/69 dB

#### Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking is er een starterset nodig (toebehoren HZ381400)
- Bij kringloopwerking is er een cleanAir starterset nodig (toebehoren HZ381500)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
  - min. normale werking 150 m³/u
  - max. normale werking 550 m³/u
  - Intensiefstand 690 m³/u
- Motor met hoge performantie, efficiënte BLDC-technologie
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 30 minuten naventilatie
- Het vermogen is regelbaar via de dual lightSlider bediening
- Volledig automatisch ventileren met de luchtkwaliteitsensor - EcoSensor
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoerr:
  - Min. normale werking.: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Max. normale werking. : 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
  - Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa luchtdruk)
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasmachinebestendig
  - Plastiëken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
  - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Veradzigungs-aanduiding vetfilter
- Veradzigungs-aanduiding geurfilter cleanAir

#### Design:

- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

#### Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Toestelafmetingen: (HxBxD) 198 x 812 x 520 mm
- Inbouwafmetingen : (HxBxD) 198 x 780-780 x 490-490 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 198 x 812 x 520 mm  
Inbouwafmetingen (HxBxD): 198 x 780-780 x 490-490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

**iQ700**  
**EX875LX34E**  
**NO\_VALUE**  
**Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap**

## Uitrusting

### Toebehoren in optie

- HZ381400, HZ381500, HZ381700, HZ390011, HZ390012, HZ390042, HZ390090, HZ390210, HZ39050, HZ390511, HZ390512, HZ390522

iQ700  
 EX875LX34E  
 NO\_VALUE  
 Inductiekookplaat met geïntegreerde  
 dampkap

Maattekeningen

