

### Points forts

- **Chauffage céramique** : diffusion de la chaleur immédiate et homogène. La puissance est plus forte quand il fait froid et plus faible quand la température augmente.
- **Sécurité optimale** :
  - Autorégulation des éléments céramiques : sécurité "naturelle" en cas d'échauffement anormal
  - Limiteur thermique : coupure de l'alimentation en cas de surchauffe
  - S'arrête automatiquement si l'appareil chute
- **Puissance modulable** : 1000 / 2000 W pour une chauffe immédiate et un maintien de température de confort
- Thermostat avec position hors gel - Filtre anti-poussière amovible et lavable
- Base oscillante
- Voyant lumineux de mise sous tension - Ventilation froide pour une utilisation en été
- Sûr dans la salle de bain - Couvercle panneau de commandes
- Double isolation électrique : prise de terre superflue
- Silencieux : 50 dba en position 1000 W

### Sterke punten

- **Keramieken chauffage** : onmiddellijke en homogene spreiding van de warmte. De werking is krachtiger als het koud is, en neemt af naarmate de temperatuur toeneemt.
- **Optimale beveiliging** :
  - Zelfregeling van de keramieken elementen : "natuurlijke" beveiliging bij abnormale verhitting
  - Thermische begrenzing : afsluiten van de stroomtoevoer bij oververhitting
  - Stopt automatisch als het toestel valt
- **Aanpasbaar vermogen** : 1000 / 2000 W om onmiddellijk op te warmen of een comfortabele temperatuur te behouden
- Thermostaat met anti-vorststand - Afneembare en afwasbare anti-stof filter
- Zwenkende basis
- Controlelampje - Koude ventilatie functie voor gebruik in de zomer
- Badkamerveilig - Bedekt controlepaneel
- Dubbele elektrische isolatie : aarding overbodig
- Stil : 50 dba in positie 1000 W

### Autres caractéristiques - Andere kenmerken

- Code EAN : 3121040060629
- Dimensions emballage L/L/H / Afmetingen verpakking L/B/H : 215 x 162 x 373 (MM)
- Code CMMF: 1830006062
- Poids produit emballé / Gewicht verpakt product = 2,767 kg
- Quantité palette / Aantal stuks per pallet : 63
- Colisage : 3
- PVGC €
- Recupel €



### Propositions de texte pour catalogue :

Céramique Aqua Excel SO9280 de Rowenta

**Chauffage céramique** : diffusion de la chaleur immédiate et homogène. La puissance est plus forte quand il fait froid et plus faible quand la température augmente.

**Puissance modulable** : 1000 / 2000 W pour une chauffe immédiate et un maintien de température de confort

Thermostat avec position hors gel - Filtre anti-poussière amovible et lavable

Voyant lumineux de mise sous tension - Ventilation froide pour une utilisation en été

Silencieux : 50 dba en position 1000 W - Base oscillante

Sûr dans la salle de bain - Couvercle panneau de commandes

### Tekstvoorstellen voor catalogoog :

Keramiek Aqua Excel SO9280 van Rowenta

**Keramieken chauffage** : onmiddellijke en homogene spreiding van de warmte. De werking is krachtiger als het koud is, en neemt af naarmate de temperatuur toeneemt.

**Aanpasbaar vermogen** : 1000 / 2000 W om onmiddellijk op te warmen of een comfortabele temperatuur te behouden

Thermostaat met anti-vorststand

Afneembare en afwasbare anti-stof filter

Controlelampje - Koude ventilatie functie voor gebruik in de zomer

Stil : 50 dba in positie 1000 W - Zwenkende basis

Badkamerveilig - Bedekt controlepaneel